



CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCEDIMIENTO COMPRA MENOR DGAP-DAF-CM-2021-0068 “Adquisición de insumos de hidrocarburos para inspección de barcos”.

La Dirección General de Aduanas les informa que, desde el **lunes 5 hasta el miércoles 7 de abril 2021 a las 11:00 a.m.** recibimos las siguientes preguntas:

1- Cintas de Medir ½’/66

- La escala de medición en sistema inglés (pie/pulgadas) o Dual (Pulgadas /mm)

R/ La escala de medición debe ser en pie y metro (de 50 Pies).



2- Plomadas:

- Material : Cobre o acero inoxidable

R/ La plomada debe ser de acero inoxidable, no debe emitir ningún tipo de chispas y debe estar calibrada, porque se utiliza para la zona de fondeo de un tanque con combustible dentro, es decir gasolina, gasoil etc.



- 3- Nos gustaría nos especifiquen el tipo de muestreador de combustible que requieren, a continuación dos tipos más usado con una breve descripción:

Zone Sampler: El plan básico del muestreador es permitir que el producto pase por el muestreador a medida que se desciende a través del líquido. Las válvulas superior e inferior que se abren con la presión del líquido contra el muestreador descendente permiten que el líquido pase por el muestreador. Cuando el instrumento se pone en parada, las válvulas se cierran. Esta muestra independiente puede utilizarse como muestra de zona o puede añadirse a otras muestras a otros niveles para una muestra compuesta.

Bacon Bomb Sampler: Obtiene muestras de tanques de almacenamiento, carros cisterna y tambores. Cuando el ladrón golpea el fondo del tanque, se abre un conjunto de émbolo para admitir la muestra. El émbolo se cierra nuevamente cuando se retira la bomba, formando un sello hermético. Se pueden tomar muestras a cualquier profundidad con el uso de una línea de disparo secundaria, o se pueden agregar varillas de extensión para obtener muestras a niveles de hasta 24 pulgadas del fondo. Equipado con una leva de bloqueo del émbolo para un cierre hermético durante el transporte (excepto en el modelo de 4 oz 1 1/8 " de diámetro). Los modelos especiales incluyen un modelo de "lápiz" de 4 oz (118 ml) para tomar muestras a través de tuberías y aberturas de diámetro pequeño, y muestreadores de acrílico transparente con pistón y terminales de latón enchapado. Se pueden suministrar muestreadores modificados para aplicaciones especiales; invitamos a sus consultas.

R/ El muestreador o zone sampler debe ser de 32 onza un pie de largo y dos pulgadas de ancho.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compr
Copia1 – Agregar Destino